

Warszawa, dn. 2026-04-30

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Prezydent Miasta Płock
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

AE:PL-48195-73750-GSUTR-13

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **24865 (92222N!) WPL_PLOCK_GWARDIILUDOWE** zlokalizowanej w miejscowości PŁOCK, ul. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH DZ.97/28, 100/6. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	13947
2.	11773
3.	15143

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
4.	13947
5.	11773
6.	15143
7.	13947
8.	11773
9.	15143
10.	13
11.	15
12.	10

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°42'7.2" 52°33'28.8"	900/1800/2100	36	13947	50	0-6/0-6/0-6
2.	19°42'7.2" 52°33'28.8"	800/2600	36	11773	50	0-6/0-6
3.	19°42'7.2" 52°33'28.8"	3600	36	15143	50	0-6
4.	19°42'7.1" 52°33'28.7"	900/1800/2100	36	13947	180	0-5/0-5/0-5
5.	19°42'7.1" 52°33'28.7"	800/2600	36	11773	180	0-5/0-5
6.	19°42'7.1" 52°33'28.7"	3600	36	15143	180	0-5
7.	19°42'7" 52°33'28.8"	900/1800/2100	36	13947	300	0-6/0-6/0-6
8.	19°42'7.1" 52°33'28.8"	800/2600	36	11773	300	0-6/0-6
9.	19°42'7.1" 52°33'28.8"	3600	36	15143	300	0-6
10.	19°42'7.1" 52°33'28.8"	38000	33.3	13	9*	nd.
11.	19°42'7.2" 52°33'28.8"	38000	32.3	15	78*	nd.

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
12.	19°42'7.1" 52°33'28.8"	38000	32	10	326*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:
Paulina Ciesielska
Date / Data: 2026-
04-30 14:19



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2835/2026/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 24865 (92222N!) WPL_PŁOCK_GWARDIILUDOWE

Adres: PŁOCK, NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH DZ.97/28,100/6, Powiat m. Płock, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-04-28

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PŁOCK, NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH DZ.97/28,100/6.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24865 (92222N!) WPL_PŁOCK_GWARDIILUDOWE w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Kubik Bartłomiej

Łuczak Mikołaj

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	0-6**/0-6**/0-6**	36	13947
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	0-6**/0-6**	36	11773
3	3600	AAU5349 Huawei	1	50	0-6**	36	15143
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	0-5**/0-5**/0-5**	36	13947
5	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	0-5**/0-5**	36	11773
6	3600	AAU5349 Huawei	1	180	0-5**	36	15143
7	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	0-6**/0-6**/0-6**	36	13947
8	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	0-6**/0-6**	36	11773
9	3600	AAU5349 Huawei	1	300	0-6**	36	15143

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Ericsson	38	13	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	9	33.3
2.	NEC iPasolink 100E	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	78	32.3
3.	ERICSSON CN510 6363 Ericsson	38	10	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	326	32

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-04-28	08:50-09:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		6.7	7.3	52.0	50.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data następnego wzorcowania: 29 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data następnego wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 778/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Narodowych Sił Zbrojnych 1, Płock	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.9" 19°42'7.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Narodowych Sił Zbrojnych 3, Płock	2.0	1.3	2.1	0.07	52°33'29.9" 19°42'4.3"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego warsztatu, na parterze, Bielska 61, Płock	2.0	1.3	2.1	0.07	52°33'27.0" 19°42'7.2"
4	DPP - W wejściu do budynku hurtowni, ul. Bielska 61, Płock	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.4" 19°42'5.4"
5	GKP w odległości poziomej 85m od anteny radioliniowej az. 9°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'31.7" 19°42'7.9"
6	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.2" 19°42'8.3"
7	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°33'30.2" 19°42'9.7"
8	GKP w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.5	2.4	0.09	52°33'30.6" 19°42'10.4"
9	GKP w odległości poziomej 41m od anteny radioliniowej az. 78°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.2" 19°42'9.4"
10	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.4" 19°42'7.2"
11	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°33'27.4" 19°42'7.2"
12	GKP w odległości poziomej 82m od	2.0	1.4	2.2	0.08	52°33'25.9" 19°42'7.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 180°					
13	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.2" 19°42'6.5"
14	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	2.9	0.1	52°33'29.5" 19°42'5.0"
15	GKP w odległości poziomej 58m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'30.2" 19°42'5.4"
16	PKP na az. 346° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'30.6" 19°42'6.5"
17	PKP na az. 4° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'31.0" 19°42'7.6"
18	PKP na az. 20° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.5" 19°42'7.6"
19	PKP na az. 35° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.9" 19°42'8.3"
20	PKP na az. 65° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°33'29.2" 19°42'9.0"
21	PKP na az. 96° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.8" 19°42'9.4"
22	PKP na az. 134° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'27.7" 19°42'8.6"
23	PKP na az. 150° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.1" 19°42'7.6"
24	PKP na az. 165° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.5	2.4	0.09	52°33'27.4" 19°42'7.9"
25	PKP na az. 195° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.2	1.9	0.07	52°33'27.7" 19°42'6.5"
26	PKP na az. 210° w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.1" 19°42'6.5"
27	PKP na az. 226° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.4" 19°42'6.5"
28	PKP na az. 254° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'28.4" 19°42'5.0"
29	PKP na az. 270° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°33'28.8" 19°42'5.0"
30	PKP na az. 285° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.2" 19°42'5.0"
31	PKP na az. 315° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'29.5" 19°42'5.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	32m od anteny sektorowej az. 300°					
32	PKP na az. 330° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'30.6" 19°42'5.4"
-	GKP w odległości poziomej 314m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	2.1	3.3	0.12	52°33'35.3" 19°42'19.8"
-	GKP w odległości poziomej 330m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°33'18.0" 19°42'7.2"
-	GKP w odległości poziomej 317m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	2.9	0.1	52°33'33.8" 19°41'52.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Narodowych Sił Zbrojnych 1, Płock	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.9" 19°42'7.9"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sklepu, na parterze, Narodowych Sił Zbrojnych 3, Płock	2.0	0.003	0.005	0.08	52°33'29.9" 19°42'4.3"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego warsztatu, na parterze, Bielska 61, Płock	2.0	0.003	0.005	0.08	52°33'27.0" 19°42'7.2"
4	DPP - W wejściu do budynku hurtowni, ul. Bielska 61, Płock	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.4" 19°42'5.4"
5	GKP w odległości poziomej 85m od anteny radioliniowej az. 9°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'31.7" 19°42'7.9"
6	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.2" 19°42'8.3"
7	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°33'30.2" 19°42'9.7"
8	GKP w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°33'30.6" 19°42'10.4"
9	GKP w odległości poziomej 41m od anteny radioliniowej az. 78°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.2" 19°42'9.4"
10	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.4" 19°42'7.2"
11	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°33'27.4" 19°42'7.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°33'25.9" 19°42'7.2"
13	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.2" 19°42'6.5"
14	GKP w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°33'29.5" 19°42'5.0"
15	GKP w odległości poziomej 58m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'30.2" 19°42'5.4"
16	PKP na az. 346° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'30.6" 19°42'6.5"
17	PKP na az. 4° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'31.0" 19°42'7.6"
18	PKP na az. 20° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.5" 19°42'7.6"
19	PKP na az. 35° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.9" 19°42'8.3"
20	PKP na az. 65° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.005	0.08	52°33'29.2" 19°42'9.0"
21	PKP na az. 96° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.8" 19°42'9.4"
22	PKP na az. 134° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'27.7" 19°42'8.6"
23	PKP na az. 150° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.1" 19°42'7.6"
24	PKP na az. 165° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°33'27.4" 19°42'7.9"
25	PKP na az. 195° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°33'27.7" 19°42'6.5"
26	PKP na az. 210° w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.1" 19°42'6.5"
27	PKP na az. 226° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.4" 19°42'6.5"
28	PKP na az. 254° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'28.4" 19°42'5.0"
29	PKP na az. 270° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.005	0.08	52°33'28.8" 19°42'5.0"
30	PKP na az. 285° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.2" 19°42'5.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 315° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'29.5" 19°42'5.8"
32	PKP na az. 330° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'30.6" 19°42'5.4"
-	GKP w odległości poziomej 314m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.006	0.009	0.12	52°33'35.3" 19°42'19.8"
-	GKP w odległości poziomej 330m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°33'18.0" 19°42'7.2"
-	GKP w odległości poziomej 317m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°33'33.8" 19°41'52.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24865 (92222N!) WPL_PLOCK_GWARDIILUDOWE, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2026-
04-30 09:53

Sprawozdanie autoryzował:


**BARBARA
STELMASZYK**

Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.04.30 12:37:34
+02'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 24865 (92222N!) WPL_PLOCK_GWARDIIŁUDOWE Lokalizacja instalacji
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WPL_PLOCK_GWARDIILUDOWE (92222N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
24865 (92222N!) WPL_PLOCK_GWARDIIŁUDOWE

Dokumentacja fotograficzna