

Warszawa, dn. 2026-07-21

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Prezydent Miasta Płock
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

AE:PL-48195-73750-GSUTR-13

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **15683 (92255N!) URZĄD PRACY PŁOCK (WPL_PLOCK_MAJA16B)** zlokalizowanej w miejscowości PŁOCK, ul. 3 MAJA 16. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	24718
2.	60285
3.	24718

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
4.	60285
5.	24718
6.	60285
7.	178

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°42'15.2" 52°32'43.8"	800/900/1800/ 2100/2600	20	24718	40	7.1/7.1/3.7/ 3.7/2
2.	19°42'14.9" 52°32'43.8"	3600	20	60285	40	6
3.	19°42'15" 52°32'41.5"	800/900/1800/ 2100/2600	20	24718	180	7.3/7.3/3.8/ 3.8/2
4.	19°42'14.9" 52°32'43.8"	3600	20	60285	180	6
5.	19°42'14.9" 52°32'43.8"	800/900/1800/ 2100/2600	20	24718	300	7.4/7.4/3.8/ 3.8/2
6.	19°42'14.9" 52°32'43.8"	3600	20	60285	300	6
7.	19°42'14.9" 52°32'43.8"	80000	20.5	178	242*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Ciesielska

Date / Data: 2026-
07-21 12:39



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6115/2026/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 15683 (92255N!) URZĄD PRACY PŁOCK (WPL_PLOCK_MAJA16B)
Adres: PŁOCK, 3 MAJA 16, Powiat m. Płock, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-07-15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PŁOCK, 3 MAJA 16.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 15683 (92255N!) URZĄD PRACY PŁOCK (WPL_PLOCK_MAJA16B) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał

Kubik Bartłomiej

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	40	7.1*/7.1*/3.7*/3.7*/2*	20	24718
2	3600	AAU5356 Huawei	1	40	6*	20	60285
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	180	7.3*/7.3*/3.8*/3.8*/2*	20	24718
4	3600	AAU5356 Huawei	1	180	6*	20	60285
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	300	7.4*/7.4*/3.8*/3.8*/2*	20	24718
6	3600	AAU5356 Huawei	1	300	6*	20	60285

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	178	A80D03 Huawei	0.3	242	20.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (703MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-07-15	14:30-16:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		26.0	27.0	44.0	39.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-31	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-14	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061811178	L4-L41.4180.14.2017.3086.2	1 września 2017

Data następnego wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 2362/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	52°32'43.8" 19°42'14.8"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.11	52°32'43.8" 19°42'15.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.09	52°32'43.8" 19°42'15.5"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	1.4	1.4	1.4	1.9	0.07	52°32'43.4" 19°42'14.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego korytarz biurowca , piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	3.5	3.5	3.5	4.7	0.17	52°32'41.3" 19°42'15.1"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 37, piętro 2, 3	2.0	3.8	3.8	3.8	5.1	0.18	52°32'40.9" 19°42'14.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Maja 16a, Płock							
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, 3 Maja 16a, Płock	2.0	4.5	4.5	4.5	6	0.21	52°32'40.9" 19°42'15.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Zygmunta Padlewskiego 17, Płock	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'39.5" 19°42'15.1"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Zygmunta Padlewskiego 14, Płock	2.0	5.5	5.5	5.5	7.4	0.26	52°32'38.8" 19°42'15.1"
10	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'40.2" 19°42'15.1"
11	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'39.1" 19°42'15.1"
12	GKP w odległości poziomej 104m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'38.0" 19°42'15.1"
-	GKP w odległości poziomej 213m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'34.4" 19°42'15.1"
14	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	52°32'40.9" 19°42'15.1"
15	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	52°32'44.2" 19°42'14.4"
16	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.9	0.11	52°32'44.5" 19°42'13.0"
17	GKP w odległości	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	52°32'45.6" 19°42'10.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 99m od anteny sektorowej az. 300°							
-	GKP w odległości poziomej 166m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'46.7" 19°42'7.2"
19	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 242°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	52°32'43.4" 19°42'13.7"
20	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°32'44.5" 19°42'16.6"
21	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.09	52°32'45.2" 19°42'16.9"
-	GKP w odległości poziomej 167m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'48.1" 19°42'20.9"
23	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'46.3" 19°42'19.1"
24	DPP - na balkonie mieszkania 17, piętro 4, 3 Maja 31, Płock	2.0	5.0	5.0	5.0	6.7	0.24	52°32'45.6" 19°42'15.1"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknem Hotelu, piętro 4, 3 Maja 33, Płock	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	52°32'45.2" 19°42'17.3"
26	DPP - na balkonie mieszkania 68, piętro 4, 3 Maja 12, Płock	2.0	4.0	4.0	4.0	5.4	0.19	52°32'44.2" 19°42'12.6"
27	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1/1, 3 Maja 14, Płock	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'44.5" 19°42'15.1"
28	PKP na az. 257° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	52°32'43.4" 19°42'13.0"
29	PKP na az. 272° w odległości	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	52°32'43.8" 19°42'13.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 37m od anteny sektorowej az. 300°							
30	PKP na az. 285° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.09	52°32'44.2" 19°42'13.0"
31	PKP na az. 314° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	0.1	52°32'44.9" 19°42'13.3"
32	PKP na az. 328° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.4	0.09	52°32'44.9" 19°42'13.7"
33	PKP na az. 343° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	52°32'44.9" 19°42'14.4"
34	PKP na az. 357° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.9	0.07	52°32'45.2" 19°42'15.1"
35	PKP na az. 12° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	52°32'44.9" 19°42'15.8"
36	PKP na az. 26° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	52°32'44.9" 19°42'16.2"
37	PKP na az. 54° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	52°32'44.9" 19°42'17.6"
38	PKP na az. 68° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'44.5" 19°42'18.0"
39	PKP na az. 83° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'44.2" 19°42'18.4"
40	PKP na az. 166° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'40.2" 19°42'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

41	PKP na az. 152° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'40.2" 19°42'16.2"
42	PKP na az. 137° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'40.2" 19°42'16.9"
43	PKP na az. 194° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°32'40.2" 19°42'14.4"
44	PKP na az. 208° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.3	2.3	2.3	3.1	0.11	52°32'40.6" 19°42'14.0"
45	PKP na az. 223° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.2	0.11	52°32'40.6" 19°42'13.7"
46	PKP na az. 137° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	3.0	3.0	3.0	4	0.14	52°32'40.9" 19°42'15.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°32'43.8" 19°42'14.8"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°32'43.8" 19°42'15.1"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°32'43.8" 19°42'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°32'43.4" 19°42'14.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego korytarz biurowca , piętro 4, 3 Maja 16, Płock	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.17	52°32'41.3" 19°42'15.1"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 37, piętro 2, 3 Maja 16a, Płock	2.0	0.010	0.010	0.010	0.013	0.18	52°32'40.9" 19°42'14.8"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, 3 Maja 16a, Płock	2.0	0.012	0.012	0.012	0.016	0.22	52°32'40.9" 19°42'15.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Zygmunta Padlewskiego 17, Płock	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'39.5" 19°42'15.1"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Zygmunta Padlewskiego 14, Płock	2.0	0.015	0.015	0.015	0.02	0.27	52°32'38.8" 19°42'15.1"
10	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'40.2" 19°42'15.1"
11	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'39.1" 19°42'15.1"
12	GKP w odległości poziomej 104m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'38.0" 19°42'15.1"
-	GKP w odległości poziomej 213m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'34.4" 19°42'15.1"
14	GKP w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.14	52°32'40.9" 19°42'15.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°32'44.2" 19°42'14.4"
16	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°32'44.5" 19°42'13.0"
17	GKP w odległości poziomej 99m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°32'45.6" 19°42'10.4"
-	GKP w odległości poziomej 166m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'46.7" 19°42'7.2"
19	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 242°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°32'43.4" 19°42'13.7"
20	GKP w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	52°32'44.5" 19°42'16.6"
21	GKP w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°32'45.2" 19°42'16.9"
-	GKP w odległości poziomej 167m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'48.1" 19°42'20.9"
23	GKP w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'46.3" 19°42'19.1"
24	DPP - na balkonie mieszkania 17, piętro 4, 3 Maja 31, Płock	2.0	0.013	0.013	0.013	0.018	0.24	52°32'45.6" 19°42'15.1"
25	DPP - za trwale zamkniętym oknem Hotelu, piętro 4, 3 Maja 33, Płock	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°32'45.2" 19°42'17.3"
26	DPP - na balkonie mieszkania 68, piętro 4, 3 Maja 12, Płock	2.0	0.011	0.011	0.011	0.014	0.19	52°32'44.2" 19°42'12.6"
27	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1/1, 3 Maja 14, Płock	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'44.5" 19°42'15.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

28	PKP na az. 257° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°32'43.4" 19°42'13.0"
29	PKP na az. 272° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°32'43.8" 19°42'13.0"
30	PKP na az. 285° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°32'44.2" 19°42'13.0"
31	PKP na az. 314° w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.1	52°32'44.9" 19°42'13.3"
32	PKP na az. 328° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°32'44.9" 19°42'13.7"
33	PKP na az. 343° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°32'44.9" 19°42'14.4"
34	PKP na az. 357° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°32'45.2" 19°42'15.1"
35	PKP na az. 12° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°32'44.9" 19°42'15.8"
36	PKP na az. 26° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°32'44.9" 19°42'16.2"
37	PKP na az. 54° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 40°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	52°32'44.9" 19°42'17.6"
38	PKP na az. 68° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'44.5" 19°42'18.0"
39	PKP na az. 83° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'44.2" 19°42'18.4"
40	PKP na az. 166° w odległości poziomej 44m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'40.2" 19°42'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 180°							
41	PKP na az. 152° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'40.2" 19°42'16.2"
42	PKP na az. 137° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'40.2" 19°42'16.9"
43	PKP na az. 194° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°32'40.2" 19°42'14.4"
44	PKP na az. 208° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°32'40.6" 19°42'14.0"
45	PKP na az. 223° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.009	0.12	52°32'40.6" 19°42'13.7"
46	PKP na az. 137° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	52°32'40.9" 19°42'15.5"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 1,2,3,4 pod adresem 3 Maja 29, z powodu braku mieszkańców
B	Biura pko bp pod adresem 3 Maja 14, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-12: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 15683 (92255N!) URZĄD PRACY PŁOCK (WPL_PLOCK_MAJA16B), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2026-
07-17 18:14

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2026-07-20 10:41


Koniec sprawozdania



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
15683 (92255N!) URZĄD PRACY PŁOCK (WPL_PLOCK_MAJA16B)

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WPL_PLOCK_MAJA16B (92255N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
15683 (92255N!) URZĄD PRACY PŁOCK (WPL_PLOCK_MAJA16B)

Dokumentacja fotograficzna